

GC GLATT MASKINSPIKER 2,87MMX50MM KARBONSTÅL STANDARD TENSILE



GC51APBKR

APPLIKASJON

Reisverk, paller og emballasje, sponplate, takstoler

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Sammensettingsvinkel	34 °
Bånde type	Papirbåndet
Trådmateriale	Karbonstål standard tensile
Overflatebehandling	Blank tråd standard tensile
Coating	Sencote lim
Hode type	D-hode
Type spiker skafte	Rund skaft
Spisstype	Diamantspiss
Spissvinkel	40 °
Spikerlengde	50 mm
Spikerdiameter)	2,87 mm

LOGISTIKKSPESIFIKASJONER

GTIN	8715274028545
Pakkestørrelse	2000 stykker
Nettovekt	5,41 kg

FESTEMIDLER SPESIFIKASJONER



CE SPESIFIKASJONER

CE-festetype	Spiker med rundt tverrsnitt og vanlig skaft
Serviceklasse	1
Coating type	Coating type 3
Coating lengde	26 mm
Hode tverrsnittsflate	30 mm
Karakteristisk motstandsmoment	3054 Nmm
Karakteristisk tilbaketrekking parameter parallell	2,45 N/mm ²
Karakteristisk gjennom-trekks parameter	27,12 N/mm ²
Karakteristisk strekkfasthet	695 N/mm ²