


HJ GLATT BÅNDSPIKER 3,1X22MM KARBONSTÅL STANDARD TENSILE

HJ12ATAV



APPLIKASJON

Shingel, shingel, panel, plastfolie


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Sammensettingsvinkel	16 °
Coilbandning	Konisk
Bånde type	Wirebåndet
Trådmateriale	Karbonstål standard tensile
Overflatebehandling	Elektrogalvanisert
Coating	Ubehandlet
Hode type	Full hode
Type spiker skafte	Rund skaft
Spisstype	Diamantspiss
Spissvinkel	40 °
Min. Wireposisjon to	14,2 - 15,5 mm
Wireposisjon to	33,5 - 34 mm
Spikerlengde	22 mm
Spikerdiameter)	3,1 mm

LOGISTIKKSPESIFIKASJONER

GTIN	8715274021768
Pakkestørrelse	8640 stykker
Nettovekt	12,96 kg

FESTEMIDLER SPESIFIKASJONER



CE SPESIFIKASJONER

CE-festetyp	Spiker med rundt tverrsnitt og vanlig skaft
Hode tverrsnittsflate	72 mm
Karakteristisk motstandsmoment	3000 Nmm
Karakteristisk gjennom-trekks parameter	25,5 N/mm ²
Karakteristisk strekkfasthet	620 N/mm ²