


FLOORING WOOD TO WOOD SCREW 4,2X55MM KARBONSTÅL STANDARD TENSILE



42R55MYN

APPLIKASJON

Tre mot tre applikasjoner, sponplate

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Bånde type	Plastbåndet
Hode	Liten senkhode med 4 skjærende riller
Bits	Phillips 2
Gjenger	2/3 grovtgjenge
Turtall	2300 RPM
Trådmateriale	Karbonstål standard tensile
Overflatebehandling	Gulgalvanisert
Spisstype	Type 17 spiss
Spissvinkel	23 °
Skruelengde	43,8 - 46,2 mm
Skruediameter	4,1 - 4,3 mm

LOGISTIKKSPESIFIKASJONER

GTIN	8715274251837
Pakkestørrelse	4000 stykker

CE SPESIFIKASJONER

Normversjon	EN 14592:2008+A1:2012
Materialmerking på CE-etikett	Ikke-legert stål
Beskyttelsesnivå i mikron	3
Serviceklasse	1
Innvendig gjenget diameter	2,95 mm
Lengde på gjenget del	36,6 mm
Karakteristisk motstandsmoment	3283 Nmm
Karakteristisk tilbaketrekking parameter parallell	12,35 N/mm ²
Karakteristisk gjennom-trekks parameter	16 N/mm ²
Karakteristisk strekkfasthet	4504 N/mm ²
Vridningsforhold	≥ 1,5
Karakteristisk vridningsmotstand	1,47 Nm
Karakteristisk vridningsfasthet	3,47 Nm