



5H9211N

Det gassdrevne festesystemet SGP40S takler de mest krevende betong- og ståloppgavene. Det er enklere, tryggere og fem ganger raskere enn strømdrevne verktøy. SGP40S støttes av en 2-års garanti og har kraften og holdbarheten du forventer fra et SENCO-produkt.

APPLIKASJON

Gips sporfeste, stålprofil, hatteprofil, takgitter til betong, støpeform


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Driftstemperatur	-7 - 49 °C
Dimensjon	459 x 139 x 340 mm
Inkluderer eske	Ja
Avfyringsmodus	Singelspikring
Magasinkapasitet	20 stykker
Antall batterier i settet	2 stykker
Lengde brenselcelle	165 mm
Skudd per brenselcelle	1200

IDENTIFIKASJON

CTIN	8718035004222
------	---------------

FESTEMIDLER SPESIFIKASJONER



FESTER

ERP-BESKRIVELSE	FINISH	CODE
Vanlig stål- og betongspiker 19mm	Gulkromatert	SCPxxxx
Vanlig stål- og betongspiker 22mm	Gulkromatert	SCPxxxx
Vanlig stål- og betongspiker 38mm	Gulkromatert	SCPxxxx
Vanlig stål- og betongspiker 40mm	Gulkromatert	SCPxxxx
Vanlig stål- og betongspiker 15mm	Gulkromatert	SCPxxxx

TILBEHØR



ERP-BESKRIVELSE	CODE
Rengjøringsmiddel for gassverktøy	PC1235



ERP-BESKRIVELSE	CODE
Magnetisk nesestykke for SGP40/L	HC0697

MATCHING PRODUCTS



ERP-BESKRIVELSE	CODE
Vintergass, blistepakke 18 gram	PC1307P



ERP-BESKRIVELSE	CODE
Premium brenselcelle, 40 gram	PC1308P